

STM-M



De **DiBO STM-M** is een mobiele milieuvriendelijke volledig elektrische stoomreiniger welke ook kan ingezet worden als hogedrukreiniger. Temperatuur en druk zijn instelbaar.

Het toestel heeft een **ruime inzetbaarheid**. Het multifunctioneel karakter van dit toestel met een reinigingsdruk tot 170 bar en een stoomtemperatuur tot 145°C zorgt voor een volledige oplossing en verwijdering van allerhande oliën, vetten, hardnekkige vlekken en voedselresten.

PRODUCTKENMERKEN



Radiale hogedruk-
pomp



Hoogwaardige
materialen



10u gebruik



Motor met laag
toerental



Stoomfunctie

PRODUCTSPECIFICATIES

- Milieuvriendelijk:
 - Uitgerust met elektrische verwarmingsspiraal → vrij van uitlaatgassen en roetuitstoot.
 - Door het lage waterverbruik bijna geen bevuilding door opspattend water en weinig waterverspilling.
- Energiezuinig:
 - Het gebruik van een verwarmingsspiraal i.p.v. een boiler maakt dit toestel energiebesparend en zeer efficiënt.
 - Opwarming in slechts 60-90 seconden.
- Sterilisatie:
 - Een grondige diepe reiniging van de oppervlakken leidt tot de verwijdering van ziektekiemen en bacteriën. Sterilisatie is mogelijk door gebruik te maken van hoge temperaturen met hogedruk- en stoomreiniging.













STANDAARD UITRUSTING

| Code | Artikelomschrijving |
|----------------------|-----------------------------|
| 3.0750.1303014 | 500 mm Hogedruklans |
| 3.0750.1508024 | Hogedrukpistool |
| 3.0750.209876700.0 | Hogedrukslang |
| 3.0750.1.274.560.023 | Verlengslang DN8 x 15 meter |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk met 60 s afvalvertraging 'vario stop'
- Hoofdschakelaar AAN/UIT
- AAN/UIT-schakelaar brander
- Hogedruk- en stoomschakelaar
- Veilig:
 - Een digitale temperatuurbegrenzing
 - Veiligheidstemperatuurbegrenzer
 - Veiligheidsventiel
- Instelbare tempartuur van 30° tot 80° C
- Standaard 3 x 400 V - 50 Hz

UITVOERINGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Beschrijving | bar | l/u | °C | °C | kW | kW | tpm | m | mm | kg |
| 3.106.010 | STM-M 170/4 | 170 - 45 | 240 - 120 | 30 - 80 | 145 (bij 45 bar) | 20 (3x 400 V) | 18 | 1450 | 15 | 1070 x 415 x 950 | 120 |