

IBH-S



Le **IBH-S** est un nettoyeur haute pression à eau chaude compact construit avec des composants de haute qualité dans le respect des exigences de qualité DIBO.

Grâce à l'utilisation d'une nouvelle génération de pompe haute pression radiale avec pistons céramique, il y a moins de vibrations et la machine est ainsi très silencieuse.

Cet IBH-S est également équipé de **notre innovation Dual Power Heating System**, ce système combine un préchauffage de l'eau associé à une chaudière GreenBoiler de 50 kW. Grâce à cette technologie il y a toujours une réserve avec de l'eau chaude disponible et cela rend également ce nettoyeur plus écologique. La température est régulée par une double mesure électronique pour garantir une température de travail stable et ainsi des conditions de travail optimales et efficaces. Avec cette machine vous pourrez réaliser de nombreux travaux de nettoyage différents.

CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



Pompe radiale à haute pression



Moteur électrique à faible régime



Accouplement de pompe/moteur flexible



Dual power heating system



GreenBoiler



Une garantie de 5 ans !



10h d'utilisation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Conception moderne et ergonomique
- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable → pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- 4 fourreaux pour les lances → ergonomique
- 2 roues pivotants → manœuvrabilité incomparable avec une grande stabilité
- Grosses roues arrière → très maniable
- Grand panneau de commande → facile à utiliser

ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.211.525	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable
1.205.520.020	Tuyau haute pression (5/16", 10 m) → très large portée
1.216.769.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (sur versions > 350 et ≤ 500 bar)



1.216.769.xxxxx



1.211.525



1.205.520.020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- « Dual Power Heating System » combinant un préchauffage électrique et un GreenBoiler 50 kW:
 - 50 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
 - 1,5 kW préchauffage électrique
 - Economie de carburant jusqu'à 18% + 8%
 - Faibles émissions de CO₂
 - Faibles émissions de CO
 - Coûts de maintenance réduits
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm) → moins d'usure
- Système start/stop automatique avec temporisation de 30 s

- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal On/Off
- Vanne de régulation pour la pression
- Système de dosage du détergent et accès facile pour le remplissage du réservoir de carburant
- Système de régulation électronique de la température

Note:

Les machines monophasées fonctionnent à 1x 230V - 50 Hz.

Les machines triphasées fonctionnent à 3x 400V - 50 Hz.

Autres versions sont disponible sur demande.*

TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	V	A	rpm	l	l	m	m	mm	kg
1.114.050	IBH-S 130/10	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	165 040
1.114.280	IBH-S 180/13	30 - 180	780	30 -150	8,2	3 x 400 - 50 Hz	14	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	170 045
1.114.300	IBH-S 210/15	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175 045
1.114.140	IBH-S 160/20	30 - 160	1200	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175 065

EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.214.020	Supplément enrouleur HP avec tuyau (20 m)
1.214.095	Protection de flamme
1.216.100	Supplément pour une commande à distance : Fonction : ON/OFF (machine en standby), Fonction : ON/OFF chaudière, Réinitialisation des dysfonctionnements. (50 m câble non fourni)

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.214.025	Kit complet : Enrouleur avec tuyau haute pression (20 m)
1.205.520.xxxxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.244.251	Lance à mousse avec bidon doseur et raccord (200 mm, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Lance flexible articulée avec buse haute pression (850 mm, ≤ 200 bar)

