

# JMB-E-WK



Le **JMB-E-WK** est un destructeur de mauvaises herbes et de mousse multifonctionnel et respectueux de l'environnement, qui peut également être utilisé comme nettoyeur haute pression. Cette machine compacte est indépendante de toute prise de contact et peut, grâce aux encoches dans le cadre, facilement être levée dans une camionnette ou sur une remorque à l'aide d'un chariot élévateur.

Ce destructeur de mauvaises herbes fonctionne également sur base de la technique de l'eau chaude, où de l'eau chaude est générée par un DiBO GreenBoiler de 70 ou 110 kW.

Grâce à notre système ingénieux TC en fonction basse pression (= fonction désherbage (WK)), la machine produit une température d'eau constante de 99 °C jusqu'à la surface. Le **JMB-E-WK** est idéal pour le traitement de surfaces plus petites, telles que les terrasses, les allées, les places de stationnement, les aires de jeu...

## CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



Pompe radiale à haute pression



Accouplement de pompe moteur avec boîtier de réduction



Système TC



GreenBoiler (brûleur)



Écran numérique avec commande par manette



12h d'utilisation



Une garantie de 5 ans !

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable → pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :
  - Tout d'un seul coup d'oeil.
  - Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
  - Réglage électronique de la température, (exacte et constante)
  - Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d'heures, infos de service, messages d'erreur et fonctions de service pour faciliter l'entretien.
  - L'écran digital indique en continu l'état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.
- Manutention facile avec un chariot élévateur
- 2 fourreaux pour les lances → ergonomique

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Système de chauffage haute technologie
  - 70 ou 110 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
  - Economie de carburant jusqu'à 18%
  - Faibles émissions de CO2
  - Coûts de maintenance réduits
- Tension de service 12 V pour la commande électronique et le brûleur de chaudière
- Version DE avec moteur diesel, à démarrage électrique et avec un réservoir de carburant : 27 l pour moteur et brûleur Greenboiler
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Accouplement moteur/pompe avec boîte de réduction
- Système TC: Température d'eau constante de 99 °C au niveau de la lance speciaux pour détruire les mauvaises herbes (en fonction désherbage (WK))
- Système de refroidissement par air automatique
- Protection contre la surchauffe du moteur
- Filtre pour particules
- Manomètre à bain d'huile
- Amortisseurs de vibrations
- Un régime stationnaire automatique → moins de consommation
- Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé → pour la sécurité

## TYPES

code	Description	bar	l/h	° C	kW	kW	l	m	mm	kg
1.126.353	JMB-E-WK 200/15	<30 (WK) / 200 (HD)	600 (WK) / 900 (HD)	99° on surface (WK) / 30 - 100 (HD)	7.5	70	50	25	1166 x 642 x 1120	365
1.126.354	JMB-E-WK 150/21	<30 (WK) / 150 (HD)	900 (WK) / 1260 (HD)	99° on surface (WK) / 30 - 100 (HD)	7.5	110	50	25	1166 x 642 x 1120	450

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.644.052	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif
1.643.014	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable
1.840.030	Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.226.026	Enrouleur intégré avec 25 m de tuyau haute pression
1.230.296	25 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de température pour le contrôle des mauvaises herbes
1.230.312	Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK



1.230.296



1.230.312

