

JMB-M-WK+



La **JMB-M-WK+** est une machine de destruction des mauvaises herbes et mousses respectueuse de l'environnement qui est montée sur remorque et qui s'utilise également comme nettoyeur haute pression. L'utilisation de la technique de l'eau chaude permet de lutter efficacement et sans pesticides contre les mousses et mauvaises herbes.

Grâce à l'ingénieux système TC dans la fonction basse pression (= fonction désherbage (WK)), la machine délivre une température d'eau constante de 99° C jusqu'à la surface.

La JMB-M+ WK est conçue de façon à pouvoir être utilisée par deux personnes simultanément. Il est impératif que le capot de protection reste fermé pendant les travaux. Cela profite à la durée de vie de la machine et garantit une production de bruit très faible (moins de 85 dB). Nouveau et progressive : panneau de commande avec écran numérique et joystick.

CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Pompe radiale à haute pression



Échangeur de chaleur



Système TC



GreenBoiler



Écran numérique avec commande par manette



Système track & trace (option)



Une garantie de 5 ans !



12h d'utilisation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Design moderne et aérodynamique : une faible résistance au vent
- Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :
 - Tout d'un seul coup d'oeil. Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
 - Réglage électronique de la température, (exacte et constante)
 - Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d'heures, infos de service, messages d'erreur et fonctions de service pour faciliter l'entretien.
 - L'écran digital indique en continu l'état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.
- Nombreuses possibilités de rangement : quatre porte-lances sous le capot et deux porte-lances supplémentaires à l'extérieur
- Remorque en acier galvanisé équipé d'un pied de support et d'une roue jockey et capot en polyéthylène moulé (faible poids)
- Roue pivotante renforcée avec un pneu en caoutchouc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur diesel industriel à 3 cylindres refroidi par eau (18,9 kW) avec préchauffage supplémentaire de l'alimentation en eau par échangeur de chaleur, lequel économise 15 % de carburant
- Système TC: Température d'eau constante de 99 °C au niveau de la lance speciaux pour détruire les mauvaises herbes (en fonction WK)
- Système de chauffage haute technologie:
 - 110 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
 - Economie de carburant jusqu'à 18%
 - Faibles émissions de CO2
 - Coûts de maintenance réduits
- 110 kW GreenBoiler + 20 kW échangeur de chaleur = 130 kW puissance de chauffage
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- Tension de service 12 V pour la commande électronique et le brûleur de chaudière
- Ajuste automatiquement le régime en fonction du mode haute pression / fonction WK (fonction de contrôle des mauvaises herbes)
- Régulation de régime automatique, régime stationnaire après 30 secondes
- Réservoir d'eau intégré de 450 l
- Réglage continu de la pression et du débit par réglage du régime moteur électroniquement
- Purge de pression jusqu'à 10 bar avec pistolet fermé
- Système anticalcaire avec détecteur de niveau
- Préchauffage automatique
- Préparé pour un essieu spécialement amorti (en conformité avec le droit allemand)

TYPES

code	Description	bar	l/h	°C	kW	kW	l	l	mm	Kg	
1.130.545	JMB-M-WK+ 250/25 TG	<30 (WK-fonction) / 250 (HP)	960 (WK-fonction) / 1500 (HP)	99 (on surface) (WK-fonction) / max. 110 (HP)	11,9	110	80	450	3500 x 1750 x 160	1050	065

ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
code	2x Enrouleurs DiBO en acier inoxydable
code	2 x tuyaux haute pression de 25 m et 3/8 " avec protection thermique
1.216.729.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)
1.230.296	25 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de température pour le contrôle des mauvaises herbes (Note : JMB-M-WK+ = 2 pièces)
1.230.300	50 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de température pour le contrôle des mauvaises herbes
1.643.014	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable
1.230.312	2x set grandes roues amovibles
1.840.030	Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur
1.230.290	Pompe de transfert pour JMB-M-WK+

EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.230.200	Supplément pour bâche de protection
code	Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande
1.230.240	Kit d'éclairage JMB-M : lampe de travail et gyrophare activable via le joystick
1.230.150	Supplément pour système track & trace (JMB-M)
1.890.000	Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.




1.230.296



1.230.300



1.230.312



Lance WK