

# JMB-S-WK+



Le **JMB-S-WK+** est un destructeur de mauvaises herbes et de mousse compact, respectueux de l'environnement, monté sur remorque et doté des technologies les plus modernes et les plus écologiques. La machine peut également être utilisée en tant que nettoyeur haute pression (2-en-1). Idéal pour les travaux de nettoyage, même en-dehors de la saison des mauvaises herbes.

**Grâce à DiBO, vous abordez la question de « fond ».**

L'utilisation de la technique de l'eau chaude permet de lutter efficacement et sans pesticides contre la mousse et les mauvaises herbes. Grâce à notre système ingénieux TC en fonction basse pression (= fonction désherbage (WK)), la machine produit une température d'eau constante de 99 °C jusqu'à la surface.

Le capot de protection doit obligatoirement être fermé pendant les travaux. Ceci est bénéfique à la durée de vie de la machine et veille à une production sonore amoindrie (moins de 85 dB). La commande numérique avec manette est nouvelle et innovante.

## CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Pompe radiale à haute pression



Accouplement de pompe moteur avec boîtier de réduction



Échangeur de chaleur



Système TC



GreenBoiler



Écran numérique avec commande par manette



Système track & trace (option)



Une garantie de 5 ans !



12h d'utilisation

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Design moderne et aérodynamique : une faible résistance au vent
- Nouveau panneau de commande avec écran numérique et joystick :
  - Tout d'un seul coup d'oeil. Facilement réglable avec un joystick très pratique et facile à utiliser avec des gants.
  - Réglage électronique de la température, (exacte et constante)
  - Commande électronique avec écran digital : manomètre, compteur d'heures, infos de service, messages d'erreur et fonctions de service pour faciliter l'entretien.
  - L'écran digital indique en continu l'état de la machine ainsi que les alertes en cas de problème.
- Capot de protection en polyéthylène roto moulé à double paroi → insonorisant <85 dB
- Toutes les fonctionnalités nécessaires pour les travaux sont regroupées à l'arrière de la machine, le tout à portée de main.
- Les remorques sont en acier galvanisé équipée d'un pied de support et d'une roue jockey
- Ultra compact et léger <750 kg (pas de permis de conduire spécial requis)
- Dévidoir haute pression inox DiBO

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Système de chauffage haute technologie :
  - 70 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
  - Economie de carburant jusqu'à 18%
  - Faibles émissions de CO2\* Coûts de maintenance réduits
- Chaudière GreenBoiler de 70 kW + Intercooling de 20 kW = capacité de chauffage de 90 kW.
- Moteur diesel industriel et échangeur de chaleur pour économie de carburant jusqu'à 15 %
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- Système TC: Température d'eau constante de 99 °C au niveau de la lance speciaux pour détruire les mauvaises herbes (= fonction désherbage (WK))
- Tension de service 12 V pour la partie électrique et la chaudière
- Filtre lavable
- Système anticalcaire avec détecteur de niveau
- Protection contre la marche à sec sur le réservoir d'eau et le réservoir de carburant
- Système d'arrêt automatique après une période d'inactivité de 30 minutes
- Préchauffage automatique
- Réservoir d'eau intégré de 200 l (uniquement sur les modèles "T", "TG" et "S")
- Purge de pression jusqu'à 10 bar avec pistolet fermé
- Contrôle électronique de la pression et du débit par régulation de la vitesse
- L'écran indique :
  - les alertes en cas de problème
  - protection de flamme
  - le niveau du réservoir du réservoir d'eau
  - le niveau du réservoir de carburant

## TYPES

code	Description	bar	l/h	°C	kW	kW	l	mm	Kg	kg	
1.128.368	JMB-S-WK+ 200/18 TG	< 30 (WK-fonction) / up to 200 (HP)	600 (WK-fonction) / 1080 (HP)	99° on surface (WK-fonction) / max. 110 (HP)	11.7	70	50	200	2665x1559x1354	725	055

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.216.729.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)
1.230.297	40 cm - Lance-WK en acier inoxydable avec autocollant de température pour le contrôle des mauvaises herbes
1.643.014	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable
1.230.312	Un jeu de grandes roues amovibles pour la lance WK
1.840.030	Sécurité : jeu de gants résistants à la chaleur
1.228.290	Pompe de transfert pour JMB-S-WK+
code	1x tuyaux haute pression de 25 m et 3/8" avec protection thermique
code	1x Enrouleur DiBO en acier inoxydable

## EQUIPEMENT EN OPTION


Code	Description du produit
1.228.240	Kit d'éclairage JMB-S : lampe de travail et gyrophare activable via le joystick
code	Plusieurs couleurs sont disponibles sur demande
1.228.200	Supplément pour bâche de protection
1.228.150	Supplément pour système track & trace (JMB-S)
1.890.000	Abonnement annuel pour l'activation de l'option Track & Trace.



1.228.298



1.230.312



Lance WK