

# P80/2 WD



Le **P80/2 WD** spirateur puissant adapté pour les sociétés de nettoyage, les conciergeries et les hôteliers/restaurateurs. Cet aspirateur eau et poussières propose un excellent rapport prix/performances...

L'appareil est équipé d'un tuyau d'évacuation des eaux usées très pratique lors de nettoyage de grandes surfaces nécessitant une vidange fréquente.

Le P80/2 WD est livré complet avec ses accessoires. Accès aisé aux accessoires sur le panneau arrière. (voir la photo)

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Equipé avec filtre à cartouche ultrafin, panier filtrant en tissu et sac filtrant pour protéger les moteurs
- Grande productivité grâce au suceur de 360 mm
- Récipient en plastique robuste équipé de poignées ergonomiques
- Poignées de manutention et barre de poussée en acier inoxydable
- Châssis robuste, grandes roues en caoutchouc et roulettes pivotantes
- Tuyau d'évacuation très pratique pour les vidanges du réservoir
- Accès aisé aux accessoires sur le panneau arrière.
- Système de séparation liquide-solide avec collecteur de séparateur cyclone ( le brevet est en attente)

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8023.102113	Suceur d'eau (450 mm) pour P80/2 WD
3.8023.102117	Suceur pour sols (450 mm) pour P80/2 WD
3.8023.102031	Sac filtrants en polaire pour P80/2 WD (par 5 pièces pour commande supplémentaire)
3.8023.102012	Filtre en tissu
3.8023.102023	Panier filtrant
3.8023.102011	Filtre à cartouche
3.8023.102013	Tuyau d'aspiration rotatif de 3 m Ø 38 mm
3.8023.104014	Tuyau d'évacuation Ø 38 mm
3.8023.102017	Suceur à brosse ronde pour P80/2 WD
3.8023.102016	Suceur fente pour P80/2 WD
3.8023.102018	2 tubes en acier inoxydable (0,5 m) - Ø 38 mm pour P80/2 WD
3.8023.102026	Turbine (2)




3.8023.104014



3.8023.102026



3.8023.102031



3.8023.102011



3.8023.102012

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 2 tubes inox (0.5 m) (3.8023.102018)
- Deux turbines commutables individuellement chaque de 1200W
- Equipé avec filtre à cartouche ultrafin, panier filtrant en tissu et sac filtrant pour protéger les moteurs
- Raccordement pivotant pour le tuyau d'aspiration (3m)
- Aspiration maximum des poussières via la bouche pour sols de 45 cm

## TYPES

Code	Description	m <sup>3</sup> /bar	mbar	kW	l	m	dB	mm	kg
3.108.030	P80/2 WD	288	200	2,4 (1 x 230V)	80	15	82	640x500x970	27,5

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8023.110049	Flexible d'aspiration de 7 m - Ø 38 mm pour P80/2 WD
3.8023.104022	Suceur pour sols fixe pour P80/2 WD
3.8023.102032	Flexible d'aspiration de 15 m - Ø 38 mm pour P80/2 WD
3.8023.102051	Suceur métallique de 450 mm. (aluminium) pour P80/2 WD
3.8023.102014	Suceur de poussière 360 mm pour P80/2 WD
3.8023.102015	Suceur d'eau 360 mm pour P80/2 WD
3.8023.102116	Tuyau d'aspiration antistatique de 3 m pour P80/2 WD et P81/2 WD (complet) pour P80/2 WD



3.8023..104022