

# 1250 E



La balayeuse **1250 E** est équipée d'une technologie récente et d'un bac à déchets de grand capacité facilement amovible pour la vidange.

Le système de filtrage utilise un filtre à cartouche en papier, ce système garanti un résultat de microfiltration optimal (jusqu'à 3 microns) excellent par rapport aux machines équivalentes sur le marché.

**Note :** batteries et chargeur sont optionnels

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Brosse centrale avec forme spéciale en "V", assure une performance maximale de collection des débris.
- Microfiltration de poussière jusqu'à 3 microns à travers un filtre spécial
- Flap spécial actionné par l'opérateur pour le ramassage des déchets encombrants.
- Flap spécial actionné par l'opérateur pour le ramassage des déchets encombrants.
- Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.
- Commandes protégées et imperméables, affichage multilingue de grandes dimensions, avec compteur d'heures. Version "E" avec menu pour l'activation du secoueur de filtre e des services programmés.
- Le modèle 1250 E 2B est équipé avec un système "AUTO-arrêt." → Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur la pédale traction.
- Bac à déchets avec sections amovibles
- Remplacement de la brosse centrale et du filtre sans outils.
- Secoueur de filtre avec l'option en automatique sur versions à batteries.
- Accès facile aux compartiments internes et à tous les composants, simplement en renversant le capot supérieur.
- Moteurs de grande qualité, avec des systèmes de protection préventifs.



## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8006.SPPV00018	Brosses latérales "medium" PPL pour 1250 E 2B et D 2B (2 pièces)
3.8006.SPPV75791	Brosse centrale 'Medium' PPL pour 1250 E 2B et D 2B
3.8006.FTDP76067	Filtre à panneau en papier pour 1250 E 2B et D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791



3.8006.FTDP76067

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Châssis en acier traité
- Brosses standard en polypropylène
- Flitre à panneau
- Traction de type électronique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16% (Modèle B)
- Traction de type hydrostatique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16% (Modèle D)
- Autostop: Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur la pédale traction
- Surface filtrée: 4 m<sup>2</sup>

## TYPES

								
Code	Description	mm	mm	m <sup>2</sup> /h	-	l	mm	kg
3.122.125	1250 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5) Battery	85	1615 x 905 x 1210	244

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8006.SPPV75792	Brosse centrale douce pour 1250 E 2B et D 2B
3.8006.SPPV75793	Brosse centrale à mélange d'acier, pour grosses saletés (1250 E 2B et D 2B)
3.8006.SPPV00019	Brosse latérale "à mélange d'acier" pour grosses saletés (1250 E 2B et D 2B) (2 pièces)
3.8006.FTDP76070	Filtre à panneau en Poleyster pour 1250 E 2B et D 2B
3.217.007	Batterie à traction 6V - 195 Ah (5h) (4 pièces)
3.217.008	Chargeur 24V - 20 A (humide)
3.8006.SPPV00013	Brosse centrale PPL "medium" à mélange d'acier 1250 E 2B et D 2B
3.8006.FTDP00214	Filtre à poleyster lavable en tissu pour 1250 E 2B et D 2B



3.8006.SPPV00013



3.8006.FTDP00214