

1280 E/D



La balayeuse **1280 E/D** existe en en version électrique sur batteries (1280 E 2B) ou avec moteur à diesel de 4,6 PK (1280 E 2D).

La machine est équipé d'une technologie récente et d' un bac à déchets davec levage hydraulique jusqu'à 1420 mm de hauteur pour la vidange.

Le système de filtrage utilise un filtre à cartouche en tissu polyester, ce système garantie un résultat de microfiltration optimal (jusqu'à 3 microns) excellent par rapport aux machines équivalentes sur le marché.

Note : batteries et chargeur optionnels

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Brosse centrale avec forme spéciale en "V", assure une performance maximale de collection des débris.
- Flap spécial actionné par l'opérateur pour le ramassage des déchets encombrants.
- Système mécanique autonivelant pour un parfait ajustement entre la brosse et le sol.
- Bac à déchets de grande capacité avec levage hydraulique jusqu'à 1420 mm de hauteur pour le vidange.
- Traction sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16%
- Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.
- Commandes protégées et imperméables, affichage multilingue de grandes dimensions, avec compteur d'heures. Version "E" avec menu pour l'activation du secoueur de filtre e des services programmés.
- Le modèle 1280 E 2B est équipé avec un système "AUTO-arrêt." → Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur la pédale traction avec une commande sur la pédale traction.
- Remplacement de la brosse centrale et du filtre sans outils.
- Filtre en tissu polyester de grande durabilité.
- Secoueur de filtre avec l'option en automatique sur versions à batteries..
- Accès facile aux compartiments internes et à tous les composants, simplement en renversant le capot supérieur.
- Moteurs de grande qualité, avec des systèmes de protection préventifs.



ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8006.SPPV75791	Brosse centrale 'Medium' PPL pour 1280 E 2B et D 2B
3.8006.SPPV00018	Brosse latérale 'Medium' PPL pour 1280 E 2B et D 2B
3.8006.FTDP76067	Filtre à panneau en papier pour 1280 E 2B et D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791









3.8006.FTDP76067

Sous réserve des modifications

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Châssis en acier traité
- Brosses standard en polypropylène
- Traction de type électronique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16% (Modèle B)
- Traction de type hydrostatique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16% (Modèle D)
- Autostop: Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur la pédale traction
- Surface filtrée: 4 m²

TYPES

								
Code	Description	mm	mm	m ² /h	-	l	mm	kg
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5) Battery	105	1615 x 905 x 1210	244
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	4.6 PK Diesel motor	105	1615 x 905 x 1210	318

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8006.FTDP76070	Filtre à panneau en papier pour 1280 E 2B et D 2B
3.8006.SPPV00019	Brosse latérale "à mélange d'acier" pour grosses saletés (1280 E 2B et D 2B) (2 pièces)
3.8006.SPPV75793	Brosse centrale à mélange d'acier, pour grosses saletés (1280 E 2B et D 2B)
3.8006.FTDP00214	Filtre à polyester lavable en tissu pour 1280 E 2B et D 2B
3.217.007	Batterie à traction 6V - 195Ah (5h) (4 pièces)
3.217.008	Chargeur 24V - 20A (humide)
3.8006.SPPV75792	Brosse centrale douce pour 1280 E 2B et D 2B
3.8006.SPPV00013	Brosse centrale PPL "medium" à mélange d'acier 1280 E 2B et D 2B



3.8006.SPPV75792



3.8006.FTDP00214