

P50 WP



Der **P50** Nasssauger ist immer durstig. Dieses professionelle Gerät dient z. B. dem Entleeren von Schwimmbecken und Gartenteichen oder als unverzichtbares Hilfsmittel bei Überflutungen.

Das Gehäuse und der Schmutzbehälter sind dank stoßfestem Kunststoff besonders robust. Die leistungsfähige, direkt an den Sauger angeschlossene Tauchpumpe sorgt für einen kontinuierlichen Schmutzwasserablauf.

Der integrierte Gazefilter schützt die Pumpe vor groben Verschmutzungen und ist dank Reißverschluss einfach zu entleeren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Funktionsweise: Wasser wird in den Behälter gesaugt und kontinuierlich mittels der Schmutzwasserpumpe abgeleitet.
- Förderhöhe 9 m
- Bodendüse kann sowohl vorwärts als auch rückwärts saugen
- Leistungsstarke Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 l/h
- Besonders robuster Tank aus schlagfestem Kunststoff
- C-Schlauch-Anschluss für den Wasserablauf, passend für Standard-C-Schläuche (z. B. Feuerwehr)

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8023.102015	Bodendüse für Wasseransaugung (360 mm) (1)
3.8023.102016	Fugendüse für P50 WP (2)
3.8023.102017	Bürstendüse, rund für P50 WP (3)
3.8023.110052	Ansaugdüse für Schwimmbad (4)
3.8023.110048	Gaze-Filterbeutel
3.8023.110049	7 m flexibler Saugschlauch mit Handgriff
3.8023.110053	10 m Abflussschlauch mit Storz-Kupplung
3.8023.110047	4-teiliger schwimmender Kunststoff-Saugschlauch (4x 0,5 m)



3.8023.110048



3.8023.110049



3.8023.110053













3.8023.110047



TECHNISCHE DATEN

- Kontinuierlicher Schmutzwasserablauf über die im Gerät integrierte Schmutzwasserpumpe mit 14.000 l/h Leistung
- Integrierter Gazefilter sammelt groben Schmutz (z. B. Blätter oder Zweige), um eine Blockade der Pumpe zu verhindern. Der Gazefilter ist zum einfachen Entleeren mit einem Reißverschluss versehen.
- Storz-Kupplung aus Kunststoff für Saugschlauch und Ablaufschlauch
- Leistungsstarke Abflusswasserpumpe kann 100 Betriebsstunden lang trocken laufen

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	m ³ /h	mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.040	P50 WP	252	230	1,3 (1 x 230V)	50	7,5	76	500x440x650	15

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8023.102124	Bodendüse für Wasseransaugung (450 mm)
3.8023.102032	15 m flexibler Saugschlauch - Ø 38 mm für P50 WP



3.8023.102113