

P50 WP



De **P50** waterzuiger heeft altijd dorst en is dé professionele tool voor bijvoorbeeld het legen van zwembaden en vijvers, maar ook een noodzakelijk hulpmiddel bij overstromingen.

Het chassis en de ketel zijn ijzersterk door stevig stootvast kunststof. Een krachtige pomp direct aangesloten op de zuiger zorgt voor continue vuilwaterafvoer.

De ingebouwde gaasfilterzak die de pomp tegen grof vuil beschermt, is gemakkelijk te legen via een rits.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Werkingsprincipe: Water wordt in de container gezogen en door de vuilwaterpomp continue afgevoerd
- Opvoerhoogte 9 m
- Vloerzuigmond kan zowel voorwaarts als achterwaarts bewegend waterzuigen
- Krachtige vuilwaterpomp kan tot 100 uren droogdraaien
- Kunststof Storzkoppeling

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8023.102015	Vloerzuigmond voor waterzuigen (360 mm) (1)
3.8023.110052	Zuigmond voor zwembad (4)
3.8023.110048	Gaasfilterzak
3.8023.110049	7 m flexibele zuigslang met handvat
3.8023.110053	10 m afvoerslang met Storzkoppeling
3.8023.110047	4-delige drijvende kunststof zuigbuis (4x 0,5 m)
3.8023.102016	Kierenzuigmond (240 mm)(2)
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond Ø 75 mm(3)



3.8023.110048



3.8023.110049



3.8023.110053













3.8023.110047



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Continue vuilwaterafvoer d.m.v. een in de body geïntegreerde vuilwaterpomp met een capaciteit van 14.000 l/u
- Een ingebouwde gaasfilterzak verzamelt het grofvuil, zoals bladeren, houtsplinters en dergelijke om te voorkomen dat de pomp vastloopt. De gaasfilterzak is uitgerust met een ritssluiting, waardoor hij gemakkelijk geledigd kan worden
- Kunststof Storzkoppeling voor zowel zuigslang als afvoerslang.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	m ³ /u	mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.040	P50 WP	252	230	1,3 (1 x 230V)	50	7,5	76	500x440x650	15

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.102124	Vloerzuigmondstuk voor waterzuigen (450 mm)
3.8023.102032	15 m flexibele zuigslang - Ø 38 mm



3.8023.102113