

# 1280 E/D



De **1280 E/D** is een moderne, krachtige veegmachine, aangedreven door 4x6V batterijen of een 4,6 PK dieselmotor (type 1280 E 2D). Hij is uitgerust met de meest recente technologie en beschikt over een groot hydraulisch vuilreservoir. Een inhoud van 105 liter en dumpinghoogte van 1420 mm zorgen dat deze machine klaar is voor professionele reinigingsklussen.

Het filtersysteem met cartridge en uitwasbare polyesterfilter verzekert optimale microfiltering (tot 3 micron).

**Nota:** standaard geleverd exclusief batterijen en batterijlader

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel van deze veegmachine heeft een speciale v-vorm → voor een maximale vuilopname
- Speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil → eenvoudig te bedienen vanaf de positie van de bestuurder
- Het SLS-systeem zorgt voor een constante bosteldruk op het vloeroppervlak → zelfs geschikt voor het vegen van oneffen vloeren.
- Grote vuilreservoir (105 l) met lift voor het leegstorten tot een hoogte van 1420 mm.
- Aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen
- Deze veegmachine heeft een intuïtief bedieningspaneel → de bediening spreekt voor zichzelf
- Beschermd en waterdicht bedieningspaneel, met groot meertalige display met urenteller. "E"-uitvoering met filtershaker menu en geprogrammeerd servicemenu.
- De 1280 E 2B is uitgerust met een AUTO stop- functie → de machine functies stoppen en starten opnieuw op middels loslaten en indrukken van het voetpedaal.
- Vervangen van de hoofdborstels en filter kan bij dit model veegmachine zonder gebruik van gereedschap.
- Polyesterfilter met een lange levensduur.
- Filtershaker kan automatisch ingesteld worden. Bij de accu-uitvoering (1280 E2B) kunnen de intervallen via het elektronische display geprogrammeerd worden.
- Goede bereikbaarheid van de binnenkant van de veegmachine en haar onderdelen, dankzij een eenvoudig te kantelen beschermkap.
- Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve motoren, welke uitgerust zijn met preventieve beschermingsystemen.



## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV75791	Medium PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00018	Medium PPL zijborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.FTDP76067	Papier paneelfilter voor 1280 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV00018



3.8006.SPPV75791












3.8006.FTDP76067

Wijzigingen voorbehouden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal
- Standaard borstels in polypropyleen
- Elektronische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (B-model)
- Hydrostatische aandrijving op het voorwiel, kan tot 16% klimmen (D-model)
- Autostop: Automatisch stoppen en heropstarten van de machinefuncties d.m.v. het voetpedaal
- Filteroppervlakte: 4 m<sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m <sup>2</sup> /u	-	l	mm	kg
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5) Battery	105	1615 x 905 x 1210	244
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	4.6 PK Diesel motor	105	1615 x 905 x 1210	318

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.FTDP76070	Papier paneelfilter voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00019	"Met staalgemengde" zijborstel voor zware vervuiling (1280 E 2B en D 2B) (2 stuks)
3.8006.SPPV75793	"Met staalgemengde" hoofdborstel voor zware vervuiling (1280 E 2B en D 2B)
3.8006.FTDP00214	Geplooid polyester doekfilter voor 1280 E 2B en D 2B
3.217.007	Batterij tractie 6V - 195Ah (5h) (4 stuks)
3.217.008	Batterijlader 24V - 20A (nat)
3.8006.SPPV75792	Zachte PPL hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B
3.8006.SPPV00013	Met staalgemengde PPL - medium - hoofdborstel voor 1280 E 2B en D 2B



3.8006.SPPV75792



3.8006.FTDP00214