

# PW-C55



Der DiBO **PW-C55** ist ein intelligenter, leistungsstarker und kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger.

Geeignet für ein breit gefächertes Arbeitsgebiet in den unterschiedlichsten Branchen wie Landwirtschaft, Gartenbau, Automobilbranche und Hochbau.

**Hinweis:** Die PRODUKTMERKMALE gelten nicht für alle Typen.

## PRODUKTMERKMALE



**G6000 - Ceramic tech gun**



**MSC - multifunction safety control**



**Exclusive pump**



**8 Std. Gebrauch**

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Stabiler Rahmen mit großen Rädern und großem vorderen Fuß
- Eingebauter Reinigungsmitteltank aus dem Chemie bei Niederdruck zugeführt werden kann
- Druckregelventil
- Aufhängebügel für das Stromkabel
- Abnehmbarer Deckel mit Füll- und Ablasssystem für Öl: schnell und einfach
- Einklappbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Integriertes Zubehörfach für Düsen und Werkzeuge
- Einfach austauschbares Zubehör dank des Halterungsclips für Griff, Sprühlanze und Stromkabel

## STANDARDZUBEHÖR

| Art.Nr.          | Artikelbeschreibung   |
|------------------|---|
| 3.8007.TBAP25324 | 10 m Hochdruckschlauch  |
| 3.8007.IPPR40020 | G6000 - Ceramic tech Gun - komfortables Griffdesign für lange Arbeitseinsätze |
| 3.8007.LCPR89117 | Doppellanze (170/21) - Düse nicht enthalten                                   |
| 3.8007.LCPR40160 | Doppellanze (200/21) - Düse nicht enthalten                                   |
| 3.8007.KTRI40506 | Schlauchtrommel mit 2 Hochdruckschlauch                                       |



3.8007.TBAP25324



3.8007.IPPR40020



3.8007.LCPR89117 (170/21)  
3.8007.LCPR40160 (200/21)

Änderungen vorbehalten

## TECHNISCHE DATEN

- **MSC:** Multifunctional Safety Control: volle Maschinenkontrolle (Hightech-System schützt den Bediener und die Maschine)
- **DTS:** Total-Stop mit Nachlaufverzögerung
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor (asynchron): Dauerbetrieb, Überhitzungsschutz, S-1 Klasse, wartungsfrei
- Kurbelwellenpumpe mit Messing-Pumpenkopf und Keramikkolben

## TYPEN

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | bar | l/h  | °C | kW  | V     | Hz | A    | rpm  | m   | m  | cm          | kg |     |
|-----------|----------------|-----|------|----|-----|-------|----|------|------|-----|----|-------------|----|-----|
| 3.102.047 | PW-C55+ 170/21 | 170 | 1300 | 60 | 6.7 | 3x400 | 50 | 16,7 | 1400 | 5.5 | 10 | 840x480x820 | 72 | 080 |
| 3.102.048 | PW-C55+ 200/21 | 200 | 1300 | 60 | 8.1 | 3x400 | 50 | 15,8 | 1400 | 5.5 | 10 | 840x480x820 | 85 | 070 |

## OPTIONALES ZUBEHÖR

| Art.Nr.          | Artikelbeschreibung  |
|------------------|--|
| 3.8007.LCPR14859 | Sandstrahl-Set M22   |
| 3.8007.SPID24939 | Sprühlanze mit fest montierter Waschbürste                     |
| 3.8007.LCPR29360 | Unterbodenlanze  |
| 3.204.121        | Flächenreiniger Ø 300 mm aus Edelstahl                         |
| 3.204.122        | Flächenreiniger Ø 420 mm aus Edelstahl                         |
| 3.204.120        | Flächenreiniger Ø 300 mm aus schlag- und stoßfestem Kunststoff |
| 3.8007.LCPR40040 | Schaumlanze  |
| 3.8007.TBAP23853 | Rohrreinigungsschlauch 10m                                     |
| 3.8007.LCPR40088 | Turbolanze   |



3.8007.KTRI40506



3.8007.LCPR93178