

PTL-M



Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger **PTL-M** ist dank seiner eigenen Kraftquelle und seiner unabhängigen Funktionsweise überall dort einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist. Geeignet für den täglichen professionellen Schwereinsatz.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



Radialkolben Hochdruckpumpe



Automatische Umschaltung auf stationäre Drehzahl



Motorpumpenkupplung mit Getriebe



Garantie von 5 Jahren!



12 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- Große Hinterräder: sehr wendig
- 2 feste Haltebügel
- Schnellanschluss für den Austausch von Zubehör
- Kranösen zum einfachen Heben der Maschinen mit einem Kran

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.208.520.020	Hochdruckschlauch (3/8", 10 m): großer Aktionsbereich
1.211.525	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.216.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (> 350 & ≤ 500 bar)
1.208.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze mit Dreckfräse (nur bei ≤ 320 bar und < 41l/min) → extra kräftiger Wasserstrahl



1.211.525



1.208.520.020



1.216.729.xxxxx



1.208.729.xxxxx

TECHNISCHE DATEN

- Benzinmotor, manueller Start mit integriertem Kraftstofftank (B)
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Motor-Pumpenkupplung über ein Untersetzungsgetriebe
- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks (nur bei 200 bar)
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Schwingungsdämpfer
- Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch (*)
- Wasser-Zulauf über Geka-Kupplung

TYPEN

										
Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/h	°C	kW	l	m	mm	kg	
1.112.350	PTL-M 200/18 B	30-200	240-1080	40	10.5	7	10	1103x768x1033	94	050
1.112.500	PTL-M 250/13 B	250	780	40	10.5	7	10	1103x768x1033	94	035

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.208.520.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.212.025	Schlauchtrommel-Set mit 20 langem Hochdruckschlauch für PTL-M ≤ 250 bar
1.212.045	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für PTL-M ≤ 250 bar
1.208.828.xxxxx	Flexible Knicklanze mit Hochdruckdüse (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Sandstrahlkanne mit Punktrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Schaumlanze mit Messbecher und Drehverschraubung (200 mm, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rohrreinigungsschlauch mit Düse und Drehverschraubung (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.258.225.xxxxx	Sandstrahlkanne mit Punktrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Sandstrahlkanne mit Flachstrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)