

PTL-L



Voor als het er echt om spant, is de **PTL-L** een werkpaard van formaat.

Het is een autonome industriële reiniger die voor geen enkele reinigingstaak terugdeinst. Met groot vermogen, zonder elektriciteit voorhanden.

Bij uitstek geschikt voor extreem zwaar professioneel werk op de bouw en in de industrie, elke dag opnieuw.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Automatisch stationair toerental



Motorpompkoppeling met reductiekast



5 jaar garantie!



12u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- 2 geïntegreerde ophangbeugels
- 4 stevige wielen met rem
- Snelkoppeling voor het verwisselen van de accessoires
- Hijsoog → voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.216.749.5035	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (350 bar)
1.216.769.15030	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (500 bar)
1.208.749.xxxxx	Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier → extra krachtige spuitstraal (enkel bij 350 bar)
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel* → makkelijk manoeuvreerbaar pistool (*) afhankelijk van druk en debiet met of zonder swivel
1.208.xxx.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik



1.211.5xx



1.208.xxx.020



1.216.749.5035 (350 bar)
1.216.749.15030 (500 bar)



1.208.749.xxxxx

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Benzine motor - elektrisch gestart met geïntegreerde brandstoftank (EB)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Temperatuurbeveiliging d.m.v. thermoventiel
- Trillingsdempers
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Automatisch stationair toerental → minder verbruik
- Lagedruk-ingang: Geka-koppeling



UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	l	m	mm	kg	
1.112.625	PTL-L 350/16 BE	350	960	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	035
1.112.825	PTL-L 500/14 BE	500	840	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	025

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.212.091	Meerprijs urenteller

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.212.028	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-L ≤ 350 bar
1.212.048	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-L ≤ 350 bar
1.208.560.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.208.540.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.258.225.xxxxx	Gritstraallans met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Gritstraallans met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)