

SBH-G



De **SBH-G** is een stationaire, krachtige, industriële heetwater hogedrukreiniger met een branderketel op gas.

Het is een multi tasker die opbloeit bij intensieve en frequente reinigingsklussen. Deze unit is bij uitstek geschikt voor reinigingswerk met warm water op plekken waar in diverse ruimtes gewerkt wordt zonder noodzaak de machine te verplaatsen.

PRODUCTKENMERKEN



Radiale hogedruk-pomp



Motor met laag toerental



Flexibele motor/pompkoppeling



5 jaar garantie!



12u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel → eenvoudig te besturen
- Hoogwaardige materialen met RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
- Urenteller

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel* → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar) (*) afhankelijk van druk en debiet met of zonder swivel



1.216.729.xxxxx



1.211.5xx

TECHNISCHE SPECIFICATIES















- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Grofvuilfilter
- Manometer
- Direct-in
- Hoofdschakelaar aan/uit
- Branderschakelaar aan/uit
- Temperatuurregeling
- Een messing/vernikkelde pompkop → geen corrosie

- Een flexibele motor/pomp-koppeling → laag geluidsniveau en bescherming voor de elektromotor
- Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
- Gasbranderketel
- Vlotterbak 10 l

Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.
3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.
Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

													
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	l	m	mm	kg	
1.119.125	SBH-G 150/15 G	30 - 150	180 - 900	30 - 95	4,0	3 x 400 - 50 Hz	9	1450	10	5	820 x 920 x 1040	163	050
1.119.325	SBH-G 200/15 G	30 - 200	180 - 900	30 - 95	5,5	3 x 400 - 50 Hz	12	1450	10	5	820 x 920 x 1040	180	040

