

# FIRE BOX



De **FIRE BOX** is een losse verrijdbare brandermodule, die volkomen onafhankelijk werkt en in te zetten is in combinatie met een koudwaterhogedrukreiniger wanneer warm water noodzakelijk is voor een efficiënte reiniging.

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Eenvoudig en overzichtelijk bedieningspaneel met aan/uit-schakelaar en thermostaat.
- Beschermkap en verrijdbaar frame in gelakt staal.
- Lasloze branderketel uitgevoerd in RVS met 40 m gelakt stalen spiraal → lange levensduur.
- Verwarmt koud water met een minimale aanvoerdruk van 4 bar.

## STANDAARD UITRUSTING

| Code              | Artikelomschrijving  |
|-------------------|--|
| 3.8007.TBAP.29050 | Hittebestendige hogedrukslang met M22 koppeling (voor aansluiting naar de hogedrukreiniger = 3.8007.RCIN03755) |













3.8007.TBAP.29050

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Monofase brandermotor, rechtstreeks gekoppeld aan ventilator en brandstofpomp.
- Aansluitingskoppeling 3/8" mannelijk. (ingang)
- De uitgang heeft een M22 x1,5 mannelijke koppeling.
- Veiligheidsvoorzieningen: terugslagklep, veiligheidsventiel en doorstroomschakelaar.

## UITVOERINGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Code  | Beschrijving  | bar   | l/u   | V   | Hz  | A  | l   | mm  | kgg   |
| 3.105.011   | Fire box 40/350   | 350   | 360 - 1260  | 1x230   | 50  | 2  | 18  | 790x780x920   | 110.8   |

