

CPU-S OPEN



Ce **CPU-S OPEN** est le petit frère stationnaire de l'ECN-S. Nettoyeur haute pression particulièrement maniable et économique pour une utilisation comme unité fixe dans les ateliers, garages, entreprises agricoles et autres secteurs.

Construction compacte et adaptée au montage mural et au sol. Disponible en option sur demande dans une version avec bac flotteur.

CARACTÉRISTIQUES



Pompe radiale à haute pression



Moteur électrique à faible régime



Une garantie de 5 ans !

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Moteur électrique à faible vitesse pour moins d'usure
- Système start/stop automatique avec temporisation
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal On/Off
- Vanne de régulation pour la pression
- Injecteur pour le détergent (non disponible sur les versions avec (!))














Note:

Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V - 50 Hz.

Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V - 50 Hz.

Autres versions sont disponible sur demande.

TYPES

												
Code	Description	bar	l/h	°C	V	A	kW	rpm	m	mm	kg	
1.192.068	CPU-S OPEN 130/10	30 - 130	600	40	3	1x230 V 50 Hz	13	1450	5	780 x 450 x 490	65	040
1.192.193	CPU-S OPEN 160/20	30 - 160	1200	40	7	3x400 - 50 Hz	11	1450	5	780 x 450 x 490	80	075
1.192.293	CPU-S OPEN 210/15	30 - 210	900	40	7	3x400 - 50 Hz	11	1450	5	780 x 450 x 490	80	045

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.208.630.xxxxx	Lance double en inox avec buses haute et basse pression et poignée réglable (sur versions < 320 bar et < 41 l/min) → pour ajouter les détergents et réglage continu de la pression
1.211.5xx	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs* → pistolet maniable (*) avec ou sans raccord rotatifs en fonction du débit et de la pression de service
1.205.520.020	Tuyau haute pression (5/16", 10 m) → très large portée
1.205.520.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Lance flexible articulée avec buse haute pression (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Lance pour sablage avec buse, raccords et tuyau d'aspiration (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Lance à mousse avec bidon doseur et raccord (200 mm, ≤ 250 bar)