

# CPU-S



Le CPU-S est un nettoyeur haute pression stationnaire à l'eau froide qui est économique à l'usage et a des possibilités d'application pratiquement illimitées. Cette unité simple et compacte est une installation de nettoyage industriel pour l'usage intensif et professionnel. Cette unité est très convenable au nettoyage avec de l'eau sous haute pression pour des endroits de production et machines dans le secteur alimentaire.



La partie moteur/pompe est protégée contre éclaboussures et saleté par un capot en inox. En plus, la construction 'sanitaire' vous donne la possibilité de placer cette installation dans la salle de production au lieu d'une salle technique à part. Cette unité peut être installée comme montage mural et comme montage au sol avec des supports de montage. Des versions différentes de cette unité simple et compacte peuvent être livrées, la version courante est faite pour une température d'arrivée d'eau jusqu'à 40°C. D'autres versions sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES



Pompe radiale à haute pression



Moteur électrique à faible régime



Accouplement de pompe/moteur flexible


## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Capot inox pour protection de la pompe et du moteur

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Une tête de pompe en laiton nickelé → pas de corrosion
- Accouplement flexible entre le moteur et la pompe → fonctionnement silencieux et protection du moteur électrique
- Système start/stop automatique avec temporisation
- Démarreur progressif
- Filtre pour particules
- Manomètre à bain d'huile
- Câble électrique

## TYPES

 Code	 Description	 bar	 l/h	 ° C	 kW	 V	 A	 mm	 kg
1.152.025	CPU-S 100/21	100	1260	40	4,0	3 x 400V	9	1020x635x445	097
1.152.030	CPU-S 100/30	100	1800	40	5,5	3 x 400V	11	1020x635x445	125
1.152.100	CPU-S 150/15	150	900	40	4,0	3 x 400V	8	1020x635x445	084
1.152.150	CPU-S 150/21	150	1260	40	5,5	3 x 400V	12	1020x635x445	102
1.152.300	CPU-S 200/15	200	900	40	5,5	3 x 400V	12	1020x635x445	100
1.152.400	CPU-S 200/21	200	1260	40	7,5	3 x 400V	-	1020x635x445	102

## EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.252.010	Support de montage pour installation murale ou au sol (à commander par deux)
1.252.000	Supplément pour vanne non pressurisée avec système de démarrage/arrêt par commutateur de débit.