

# HOTBOX-GK



Grâce à la fonction vapeur standard avec système anticalcaire, le **DiBO HOTBOX-GK 50/10 (30/5)** est un nettoyeur haute pression qui peut être utilisé de manière multifonctionnelle. C'est le plus petit nettoyeur haute pression mobile à eau chaude de la gamme DiBO. Cependant, ne vous laissez pas tromper par le mot « plus petit », car les options de nettoyage sont presque illimitées. La machine fonctionne à 220/230V et en mode haute pression, on peut travailler avec une pression de travail de 50 bar et des températures de 110°C.

Avec la **fonction vapeur 140°C à 30 bars**, la machine peut être utilisée pour :

- nettoyage spécifique de toitures et façades
- enlever les graffitis, les chewing-gums et les lichens
- nettoyage délicat des pierres tombales et des monuments \*  
désherbage alternatif
- nettoyer les voitures et dégraisser les pièces (de moteur) lors des travaux d'entretien dans le garage

## CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



GreenBoiler



Pompe radiale à haute pression



Moteur électrique à faible régime



Fonction vapeur



10h d'utilisation



Une garantie de 5 ans !

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Châssis robuste en acier laqué epoxy >>> très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable >>> pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- 2 fourreaux pour les lances >>> ergonomique
- Panneau de contrôle synoptique
- Panneau de commande simple >>> facile à utiliser
- 2 roues pivotants >>> manœuvrabilité incomparable avec une grande stabilité
- Grosses roues arrière >>> très maniable

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.228.183	Lance de vaporisation
1.216.729.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)
1.211.518	Pistolet haute pression (310 bar - 40 l - complet)
1.274.560.023	Tuyau d'extension 25 mètres max. 600 bar

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Système de chauffage haute technologie
  - 70 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
  - Economie de carburant jusqu'à 18%
  - Faibles émissions de CO2
  - Coûts de maintenance réduits
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox >>> vibrations réduits et très silencieux
- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm) >>> moins d'usure
- Système start/stop automatique avec temporisation
- Système anticalcaire avec réservoir de 2 l
- Contrôle de la température
- Manomètre à bain d'huile

- Direct-in
- Protection thermique du moteur
- Protection contre la marche à sec
- Protection contre la flamme
- Dosage adoucisseur automatique
- Interrupteur principal ON/OFF













### Note:

Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V-50 Hz.

Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz.

Autres versions sont disponible sur demande.\*

## TYPES

											
Code	Description	bar	l/h	°C	kW	kW	rpm	l	m	mm	kg
1.174.975	HOTBOX-GK 50/10 (30/5)	50-30	600-420	max. 110° (HD) / 140° at 30 bar (SF)	1,5	70	1450	2	25	900 x 700 x 1150	210