

# PW-C45



Ce nettoyeur haute pression à eau froide intelligent, compact et puissant, est adapté à de nombreux travaux à haute pression dans différents secteurs.

Nous trouvons le DiBO **PW-C45** dans p.e. la construction, les secteurs agricole, horticole, automobile ...

**Note :** Les caractéristiques ne sont pas toutes disponibles pour toutes les types de produit.

## CARACTÉRISTIQUES



**G6000 - Ceramic tech gun**



**MSC - contrôle sécurité multifonctions**



**Pompe unique**



**5h d'utilisation**

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Châssis robuste avec 2 grosses roues et un sabot frontal
- Réservoir détergent incorporé qui permet l'écoulement du produit en baisse pression
- Bouton pour le réglage de la pression.
- Support pour le câble d'alimentation
- Capot de protection est détachable avec système de remplissage / vidage rapide pour l'huile → Entretien facile
- Un levier escamotable pour un rangement facile
- Rangement pour de petits outils (gicleurs)
- Place de stockage pour lances, pistoletes et câble d'alimentation

## ACCESSOIRES EN STANDARD


Code	Description du produit
3.8007.TBAP25324	Tuyau haute pression - 10 m
3.8007.IPPR40020	G6000 - Ceramic tech Gun - Une solution technologique confortable avec un déclencheur à faible activation et une prise en main confortable conçue pour l'utilisation pendant de longues heures de travail.
3.8007.LCPR89117	Lance double (170/21) - gicleur non inclus



3.8007.TBAP25324



3.8007.IPPR40020



3.8007.LCPR89117

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **MSC** : «Multifunctional Safety Control» : Système de contrôle de haute technologie, vous donne le contrôle complet sur la machine, pour protéger la machine et l'utilisateur.
- **DTS** : Arrêt total avec temporisation - Dispositif qui arrête la machine 30'' (secondes) après la fermeture du pistolet
- Moteur quadripolaire asynchrone refroidi par air équipé d'une protection thermique, classe S1 et nécessitant peu d'entretien
- Pompe radiale avec pistons céramiques et tête de pompe en laiton

## TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	V	Hz	A	tpm	m	m	cm	kg	
3.102.033	PW-C45 130/10	130	600	60	3.2	1x230	50	14.5	1400	5.5	10	750x420x820	44	035
3.102.034	PW-C45 190/15	190	800	60	5.1	3x400	50	9.4	1400	5.5	10	750x420x820	52	045

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8007.KTRI40506	Dévidoir haute pression avec 20 m tuyau haute pression inclus



3.8007.KTRI40506



3.8007.LCPR93178