

# CT80



La **CT80** est la plus petite autolaveuse auto portée dans notre gamme.

Elle est conçue sur une plateforme industrielle robuste. Nous vous proposons deux versions, la première avec deux brosses pour des applications industrielles (CT80-BT70) et la deuxième avec seulement une brosse pour des usages moins fréquent (CT80-BT55 ECO).

**Note :** Les caractéristiques ne sont pas toutes disponibles pour toutes les types de produit.

## CARACTÉRISTIQUES



Eco select



Système SLS



ANC Silent



Carte mémoire



Service menu



DBL - Double battery life

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Ultra compacte (130 cm longueur) avec un réservoir de solution de 83 l et avec un rayon de giration minimal de 185 cm
- Possibilité de distribution de solution : en mode ECO pour économies constantes ; en automatique par rapport à la vitesse de la machine. Réglage moteurs brosses et aspiration : diminution supplémentaire consommation d'énergie; réduction additionnelle du bruit.
- Affichage : de grandes dimensions, multilingue, avec compteur d'heures, niveau de la batterie et programmes de travail. Ergonomique : Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.
- CFS-système : Distribution de l'eau au centre de la brosse pour éviter le gaspillage de solution.
- EDD-Système : Raclette conçue pour des résultats maximales de séchage et productivité.
- AutoStop : Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur le pédale. Comprend arrêt brosse et aspirateur retardé pour phases de travail irrégulières.
- Système de dosage de détergent séparé de la distribution d'eau. Permet des économies substantielles sur les produits chimiques. Le réservoir peut être facilement enlevé.
- Système anti-mousse avec une protection électromécanique particulière du moteur d'aspiration. Arrêt automatique de l'aspiration quand le réservoir est plein.
- Zone de maintenance opérateur en jaune.
- Attachement-décrochement (Click-on/off) brosse automatique
- Remplacement de brosse, des lames et de tuyaux d'aspiration sans outils.
- Brosses standard en nylon avec indicateur de consommation maximale
- Tuyau de décharge en hauteur (ø 50 mm)
- Réservoir facile à basculer pour contrôler les compartiments internes de la machine.
- Réglage électronique du flux de solution
- Chargeur de batteries incorporé

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### • Moteurs

- Rotation brosse : réducteur indépendant à bain d'huile
- Pression brosse : actionneur on-off
- Aspiration : 2 étages avec les ventilateurs et l'arbre en acier inoxydable
- Traction : différentiel à axes parallèles avec roulements en acier inoxydable

### • Composants à longue durée de vie

- Réservoirs : polyéthylène à haute densité de grande épaisseur
- Lames raclette : en matière Latex, utilisable sur 4 côtés
- Tuyaux : d'aspiration et de décharge en polyuréthane de haute résistance
- Roues : résistants à l'huile

### • Mécanique

- Châssis : double traitement avec zingage plus cataphorèse
- Roulements : protégés contre les infiltrations d'humidité et d'eau
- Boulons : en acier inoxydable où il y a contact avec l'eau

### • Câblage

- Brosses à carbone: faciles à remplacer
- Planches : munis d'un film de protection contre l'eau et l'humidité
- Électrovanne : muni de membrane en Viton résistant aux agents chimiques
- Capteurs : niveaux eau solution et récupération protégés contre chocs accidentels
- Carte de mémoire : pour machine data log : Carte de mémoire Permet de mémoriser : Cycles du chargeur de batterie Absorptions du moteur
- Affichage : de grandes dimensions, multilingue, avec compteur d'heures, niveau de la batterie et programmes de travail
- Avec carte de mémoire : Permet de mémoriser → Cycles du chargeur de batterie et absorptions du moteur

## TYPES

									
Code	Description	mm	mm	m <sup>2</sup> /h	-	l	l	mm	kg
3.126.083	CT80-BT70	700	942	4200	24 V (4x6 V) battery	79	83	1310x673x1030	145

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8006.SPPV01472	Brosses en nylon tournant en sens inverse - CT80
3.8006.MPVR08040	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (avant) - CT80
3.8006.MPVR08036	Caoutchouc interchangeable pour bouche d'aspiration de sols (arrière) - CT80
3.8006.PMVR01533	Bouche d'aspiration pour sols en caoutchouc interchangeable (V-forme) - CT80

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8006.SPPV01273	Support de pad - CT80 (2 pièces)
3.8006.SPPV01409	Pad pour récurer BLANC -14" (355 mm) - CT80 (4 pièces)
3.8006.SPPV01427	Pad pour récurer ROUGE -14" (355 mm) - CT80 (4 pièces)
3.8006.SPPV01445	Pad pour récurer VERT -14" (355 mm) - CT80 (4 pièces)
3.8006.SPPV01463	Pad pour récurer NOIR -14" (355 mm) - CT80 (4 pièces)
3.217.007	Batterie 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 pièces)