

ECN-XL



De **ECN-XL** is erg geschikt voor extreem zware en langdurige reinigingswerkzaamheden.

Deze industriële koudwater hogedrukreiniger is leverbaar in 3 motor/pompcombinaties van 500 tot 1000 bar en blinkt uit in eenvoud.

PRODUCTKENMERKEN



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Motor met laag toerental



5 jaar garantie!



12u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- RVS beschermkap → ter bescherming van het motor/pompedeelte

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.208.560.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik
1.211.535	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.769.xxxxx	Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier → extra krachtige spuitstraal



1.208.560.020



1.216.769.xxxxx



1.211.535

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elektromotor met laag toerental voor minder slijtage
- Triplex plunjerpomp
- Riemoverbrenging
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Automatische ster-driehoekschakelaar
- Veiligheidsventiel
- Beveiliging d.m.v. thermoventiel tot 60° C
- Extra waterfilter (filtering tot 20 µ)
- Wielremsysteem
- Voordrukpomp (enkel bij 800 en 1000 bar uitvoering)
- Industriële motor/pomp → een krachtige motor/pompcombinatie















Nota:


Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

													
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	m	m	mm	kg	
1.108.880	ECN-XL 500/30	30 - 500	1800	60	30	3 x 400 - 50 Hz	50	800	5	10	1465 x 810 x 1035	472	055



Triplex plunjerpomp



Waterfilter



Wielremsysteem

