

# CPU-SB OPEN



**Sorgenfrei zum Einsatzort mit dem CPU-SB OPEN, der idealen Lösung, wenn kein Stromanschluss zur Verfügung steht.**

Den CPU-S OPEN gibt es jetzt in einer neuen elektrischen Version, die komplett kabellos ist und keine Elektroinstallation mehr benötigt - der **CPU-SB OPEN**. Dieser Kaltwasser-Hochdruckreiniger der neuesten Generation ist mit einem Elektromotor ausgestattet, der von 2 ARC LITHIUM-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 1,35 kWh gespeist wird. Die Batterien sind **austauschbar und haben eine kurze Ladezeit** von nur 90 Minuten.

Die hochwertige Radial-Hochdruckpumpe läuft mit niedriger Drehzahl und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei.

Die CPU-SB OPEN verfügt über 2 Reinigungsmodi, die eine Reinigung mit der gleichen Düse ermöglichen:

- Der **Eco-Modus** mit einer Betriebszeit von 1 Stunde bei 100 bar | 7 l/min.
- Der **Turbo-Modus** der einen Betrieb von ± 30 Minuten bei 150 bar | 10 l/min ermöglicht.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Radialkolben  
Hochdruckpumpe



Hochwertiges  
Material



Garantie von 5 Jahren!

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Ein batteriebetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen → Schutz vor Korrosion und robust
- Auswechselbare Batterien mit kurzer Ladezeit (90 Min.)
- Standardmäßig werden 2 Schnellladegeräte mitgeliefert
- Elektromotor mit 2 Optionen ausgestattet:
  - Eco (E) mit einer Betriebsdauer von ± 60 min
  - Turbo (T) mit einer Betriebsdauer von ± 30 min.
- Radial-Hochdruckpumpe mit niedriger Drehzahl

## TECHNISCHE DATEN

- Radiale Hochdruckpumpe mit 3 Keramikplungern und Edelstahlventilen → längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und weniger Lärm.
- Luftgekühlter Elektromotor, angetrieben von ARC LITHIUM-Batterien.
- 2x ARC LITHIUM Batterien mit einer Gesamtkapazität von 1,35 kWh.
- Riemenantrieb
- Start-Stopp-Automatik
- Manometer
- Grobpartikelfilter
- Ein/Aus-Schalter
- Druckregelventil
- Reinigungsmittelinjektor

## TYPEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                            | Beschreibung                                                                        | bar                                                                                 | l/h                                                                                 | kWh                                                                                 | kW                                                                                    | kg                                                                                    | mm                                                                                    |                                                                                       |
| 1.193.090                                                                           | CPU-SB 150/10 OPEN                                                                  | 100 (E) - 150 (T)                                                                   | 420 (E) - 600 (T)                                                                   | 2 x 0,67                                                                            | 1.4 (E) - 2.7 (T)                                                                     | 65                                                                                    | 780 x 450 x 510                                                                       | 035                                                                                   |

## STANDARDZUBEHÖR

| Art.-Nr.        | Artikelbeschreibung                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.208.630.15035 | Doppelte Sprühlanze aus Edelstahl mit Nieder- und Hochdruckdüse und drehbarer Schnellkupplung<br>(nur bei < 320 bar und < 41 l/min) → Chemikalien und stufenlose Druckregelung |
| 1.205.520.020   | Hochdruckschlauch (5/16", 10 m) → größere Reichweite                                                                                                                           |
| 1.643.011       | Hochdruckpistole mit Drehgelenk → große Wendigkeit                                                                                                                             |