

JMB-MD BASIC



Mehr Leistung? Die JMB-MD BASIC Heißwasser-Hochdruckanhänger.

Der **JMB-MD BASIC** ist unser Einstiegsmodell der professionellen DiBO-Hochdruck-Anhänger, entwickelt für den intensiven und zuverlässigen Einsatz. Dieser Heißwasser-Hochdruckreiniger verfügt über einen wassergekühlten Dieselmotor, dessen Motorparameter dank der fortschrittlichen DiBO-Steuerung präzise einstellbar sind.

Mit dem integrierten Wärmerückgewinnungssystem wird das Reinigungswasser bereits vorerwärmt. Der sparsame GreenBoiler heizt das Wasser anschließend bis zur gewünschten Temperatur auf.

Die Kombination dieser beiden Technologien ermöglicht signifikante Einsparungen bei Energie und Kraftstoff.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Radialkolben Hochdruckpumpe



Digitale display met joystick bedienung



Stage 5 ready



Hochwertiges Material



Motorpumpenkupplung mit Getriebe



Wärmetauscher



Garantie von 5 Jahren!



Greenboiler

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Doppelwandige Abdeckhaube aus POLYESTER:
 - Schalldämmend
 - Optional in verschiedenen RAL-Farben erhältlich
- Digitales Display mit Joystickbedienung
- Alle Bedienelemente sind einfach an der Rückseite zugänglich.
- DiBO Edelstahl-Schlauchtrommeln:
 - DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 40 m Hochdruckschlauch (3/8»)
 - DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 25 m Niederdruckschlauch (3/4») (nur bei JMB-MD 350/18 BASIC)

TECHNISCHE DATEN

- Industrieller wassergekühlter Dieselmotor mit Wärmerückgewinnungssystem. Dank des Systems zur Wärmerückgewinnung ist weniger Energie notwendig, um das Reinigungswasser zu erhitzen.
- Alle Modelle des JMB-MD-BASIC mit 18 kW Leistung sind vollständig „Stage 5 ready“ und erfüllen die aktuellsten Emissionsnormen.
- 110 kW GreenBoiler
- Betriebsspannung 12 V / 24 V für die elektrische Steuerung und den Brenner
- Druckloser Start
- Manuelle Gasregelung
- Kurbelwellen-Hochdruckpumpe mit 3 Keramik-Tauchkolben und Klappen aus rostfreiem Stahl
- Motor/pumpenkupplung mit Getriebe
- Auswaschbarer Wasserfilter
- Digitale Überwachung und Anzeige am Display:
 - Motorfunktion
 - Züandsicherung
 - Trockenlaufschutz
 - Druckwächter
 - Temperaturwächter
- Trailer-Modell: Auf verzinktem Anhänger mit Stützrad, ein AL-KO Fahrgestell, eine rotationsgeformten Polyäthylen-Wassertank und Gehäuse aus doppelwandigem Polyester
- Erforderliche Anhängelast = 1500 kg

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	
1.134.D.444	JMB-MD 200/30 BASIC TG M2	200	1800	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1100	090
1.134.D.534	JMB-MD 249/25 BASIC TG M2	249	1500	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1110	065
1.134.D.644	JMB-MD 350/18 BASIC TG	350	1080	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1090	040

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.211.5xx	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.216.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (> 250 & ≤ 350 bar)

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.234.07x	((COL) M) Aufpreis für Schutzhaube in anderen DiBO RAL-Farben: <ul style="list-style-type: none"> • (WH) RAL9016 - weiß • (BK) RAL 9017 - schwarz • (BU) RAL 5002 - blau • (OG) RAL 2009 - orange (Hinweis: bei Bestellung eine dieser RAL-Farben angeben)
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Aufpreis für Schutzhaube in eigener RAL-Farbe (Hinweis: bei Bestellung gewünschte RAL-Farbe angeben)
1.228.052	Aufpreis für Wasserenthärtungs-System mit Füllstands-Überwachung