JMB-C+

De **JMB-C+** warmwater hogedruktrailer is perfect voor zware industriële reiniging.
Een groot voordeel is dat de klant de trailer naar eigen voorkeur kan samenstellen. Nieuw en vooruitstrevend zijn het Track & Trace systeem en de digitale bediening met joystick.

De JMB-C+ is makkelijk inzetbaar dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is en waar grote vermogens vereist zijn. Deze hogedruktrailer is uitgerust met een 110 kW GreenBoiler.

Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede waaier aan reinigingsklussen. Hij wordt gemonteerd op een gegalvaniseerde geremde aanhangwagen met zwenkwiel.

PRODUCTKENMERKEN

- Radiale hogedrukpomp
- Automatisch stationair toerental
- Warmtewisselaar
- Greenboiler
- Digitale display met joystick bediening
- Track & trace systeem (optie)
- 5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- Gegalvaniseerde geremde enkel- of dubbelas trailer met neuswiel
- Nieuwe digitale bediening met joystick:
  - Alles in één oogopslag zichtbaar. Eenvoudig instelbaar met een handigejoystick en makkelijk te bedienen met handschoenen.
  - Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant)
  - Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het onderhoud vergemakkelijken.
  - Het digitale display geeft continu de status van de machine weer en alarmmelding.

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel ➜ makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 250 & ≤ 350 bar)
1.216.769.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 350 & ≤ 500 bar)
code	Geïntegreerde RVS hoge- en lagedrukslanghaspel (JMB-C+ / JMB-C+ WWC) inclusief hogedrukslang (3/8" 50 m) en lagedrukslang (3/4" 50 m) ➜ groot werkbereik
code	Geïntegreerde slanghaspel met lagedrukslang (3/4", 50 m) ➜ groot werkbereik

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoogtechnologisch verwarmingssysteem:
  - 110 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
  - 18% brandstofbesparing
  - Lage CO2 uitstoot
  - Lage onderhoudskosten
- Totale brandstofbesparing van 33% door de combinatie met GreenBoiler en warmtewisselaar
- 110 kW GreenBoiler + 20 kW warmtewisselaar = 130 kW verwarmingscapaciteit
- Radiale hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en RVS kleppen
- Branderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met elektronische ontsteking
- Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en branderketel
- Ontlasting van de druk tot 10 bar bij gesloten pistool
- Horizontale RVS water- en brandstoftank → voor een betere gewichtsverdeling tijdens het transport
- Industriële 2, 3 of 4-cilinder dieselmotor met extra voorverwarming van het aanvoerwater via warmtewisselaar wat 15% brandstofbesparend is
- Motorcontrole systeem met elektronische sturing
- Met beveiliging: niveau-indicatie van brandstof- en watertank op het display met alarmmelding
- Elektronische traploze druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling
- Automatische toerental regeling en gaat na 30 s over op stationair
- Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
- Automatisch voorgloeien
- Digitale controle en melding via display van:
  - motorfuncties
  - vlambewaking
  - waterpei
  - brandstofniveau

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	
1.133.360	JMB-C+ 200/18 TG	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	055
1.133.365	JMB-C+ 200/18 TG2	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	055
1.133.460	JMB-C+ 200/30 TG	200	1800	max. 110	18,0 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	090
1.133.465	JMB-C+ 200/30 TG2	200	1800	max. 110	18,0 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	090
1.133.660	JMB-C+ 350/18 TG	350	1080	max. 110	18,0 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	870	040
1.133.665	JMB-C+ 350/18 TG2	350	1080	max. 110	18,0 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1050	040
1.133.835	JMB-C+ 500/15 TG	500	900	max. 110	18,9 (diesel)	110	104	400	3825 x 1535 x 2240	890	030
1.133.840	JMB-C+ 500/15 TG2	500	900	max. 110	18,9 (diesel)	110	104	620	3825 x 1765 x 2240	1070	030

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.232.020	Draadloze afstandsbediening
1.232.035	Extra hogedrukslanghaspel (exclusief HD slang)
1.235.050	Ontkalkingssysteem met doseerpomp op flow
1.232.030	RVS brandstoftank van 104l voor inbouwunit
1.232.150	Meerprijs voor track & trace systeem (JMB-C)
1.890.000	Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace