

# JMB-MD BASIC



**Capacités accrues grâce aux...nettoyeurs haute pression sur remorque à eau chaude JMB-MD BASIC.**

Le **JMB-MD BASIC** est notre modèle d'entrée de gamme de nettoyeurs haute pression sur remorque professionnels DiBO, conçu pour une utilisation intensive et fiable. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude est équipé d'un moteur diesel refroidi par eau qui, grâce au système de contrôle avancé DiBO, gère avec précision tous les paramètres du moteur.

Le système intégré de récupération thermique assure un préchauffage partiel de l'eau de nettoyage. Le GreenBoiler permettant de faire des économies de carburant porte ensuite l'eau à la température souhaitée.

**Ensemble, ces technologies permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de carburant.**

## CARACTÉRISTIQUES



Modern design



Pompe radiale à haute pression



Écran numérique avec commande par manette



Stage 5 ready



Matériaux de haute qualité



Accouplement de pompe moteur avec boîtier de réduction



Échangeur de chaleur



Une garantie de 5 ans !



Greenboiler

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Capot de protection exécuté en polyester
- À DOUBLE PAROI :
  - Faible niveau sonore
  - Disponible en diverses couleurs RAL en option
- Commande numérique avec manette
- Tous les accessoires de commande sont facilement accessibles à l'arrière.
  - Enrouleur DiBO en acier inoxydable avec 40 m de tuyau haute pression (3/8»)
  - Enrouleur DiBO en acier inoxydable avec 25 m de tuyau basse pression (3/4») (uniquement chez JMB-MD 350/18 BASIC)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur diesel industriel refroidi par eau avec système de récupération thermique. Ce système réduit la consommation d'énergie nécessaire au réchauffement de l'eau de nettoyage.
- Les modèles JMB-MD-BASIC d'une puissance de 18 kW sont également entièrement conformes à la norme Stage 5 et respectent les dernières normes d'émissions.
- GreenBoiler de 110 kW
- Tension de service (12 V / 24 V) pour la partie électrique et la chaudière
- Démarrage sans pression
- Réglage manuel du gaz
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
- Accouplement de pompe moteur avec boîtier de réduction
- Filtre d'eau lavable
- Contrôle numérique et notification via l'affichage :
  - des fonctions motrices
  - de la surveillance des flammes
  - de la protection contre la marche à sec
  - du contrôle de la pression
  - du contrôle de la température
- Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé équipé d'un pied de support, d'une roue jockey, un châssis AL-KO et capot de protection exécuté en polyester à double paroi
- Capacité de remorquage requise = 1500 kg

## TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	
1.134.D.444	JMB-MD 200/30 BASIC TG M2	200	1800	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1100	090
1.134.D.534	JMB-MD 249/25 BASIC TG M2	249	1500	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1110	065
1.134.D.644	JMB-MD 350/18 BASIC TG	350	1080	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1090	040

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.211.5xx	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs >>> pistolet maniablel
1.216.729.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (> 250 & ≤ 350 bar)

## EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.234.07x	(COL) Meerprijs voor beschermkap in andere DiBO RAL-kleuren: (COL) Supplément pour le capot de protection dans d'autres couleurs DiBO RAL : <ul style="list-style-type: none"> <li>• (WH) RAL9016 - blanc</li> <li>• (BK) RAL 9017 - noir</li> <li>• (BU) RAL 5002 - bleu</li> <li>• (OG) RAL 2009 - orange</li> </ul> (remarque : veuillez préciser l'une des couleurs RAL ci-dessous lors de votre commande)
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Supplément pour le capot de protection dans la couleur RAL souhaitée (remarque : veuillez indiquer le code de couleur RAL souhaité lors de la commande)
1.228.052	Système anti-calcaire par pompe doseuse (détection de niveau inclus)