

JMB-MD WK



Onkruid bestrijden op een zuinigere en groenere manier, dat doe je met de DiBO **JMB-MD WK (+)**. Dé onkruidbestrijder bij uitstek om snel en vakkundig te werken.

De trailer beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde dieselmotor, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Bovendien is hij uitgerust met een energiebesparende 2- trapsbrandstofpomp voor de GreenBoiler.

Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

Naaste een onkruidbestrijder met tweemansbediening is deze machine ook inzetbaar als hogedrukreiniger. Met als bonus dat deze werkzaamheden eveneens door 2 personen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

Basis (AK) + Tweemansbediening onkruidbestrijding (WK2) + Tweemansbediening hogedruk (M2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met onkruidbestrijding te werken of met hogedruk te reinigen - de lagedrukhaspel wordt vervangen door een hogedrukhaspel - omvat een keuzekraan voor de optie WK, een hogedrukslang en een WK-lans. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 1 hogedruklans en 2 WK-lansen voor half-debiet en 1 pistool.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Motorpompkoppeling met reductiekast



Warmtewisselaar



2 traps GreenBoiler



Radiale hogedrukpomp



Digitale display met joystick bediening



Automatisch stationair toerental



Track & trace systeem (optie)



TC-systeem



Stage 5 ready



5 Jaar garantie

PRODUCTSPECIFICATIES

- DUBBELWANDIGE beschermkap uitgevoerd in POLYESTER:
 - Geluidsisolerend
 - Optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale bediening middels joystick
- Onnodig en onmogelijk om tijdens de werkzaamheden de trailer te openen, door kapbeveiliging → levensduur trailer, veiligheid gebruiker en geluidsisolerend. Alle bedieningsbenodigdheden zijn eenvoudig te bereiken aan de achterzijde.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren. (zie foto)

Elke uitvoering is verkrijgbaar als Inbouw- (I) en skid-uitvoering (S).



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Industriële watergekoelde Kubota dieselmotor met warmterecuperatiesysteem. Het warmterecuperatiesysteem maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen.
- 110 kW GreenBoiler met tweetraps brandstofpomp. Waarbij de tweetraps brandstofpomp met twee verschillende druktrappen werkt. Daardoor hoeft de brander niet continu op vol vermogen te werken. De druktrappen worden softwarematig aangestuurd afhankelijk van de temperatuur en de druk. → Hierdoor schakelt de brander niet zo vaak (onderhoudsvriendelijker) en wordt het brandstofverbruik geoptimaliseerd.
- Antikalksysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)
- Sturing 24 VDC en brander 12 VDC
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
- Ingebouwde dieseltank 80 l
- Ingebouwde watertank 450 l (enkel bij TG en S model)
- Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool → veiligheid
- Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling
- Digitale controle en melding via display van:
 - motorfuncties
 - brander
 - vlambewaking
 - droogloopbeveiliging
 - drukkewaking
 - temperatuurbewaking
 - waterpeil
 - brandstofniveau
 - Storingsmeldingen
- Automatisch stationair toerental → minder verbruik
- Trailermodel: gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot, neuswiel, AL-KO chassis, een rotatiegegoten PE tank en polyester beschermkap
- Benodigd trekvermogen = 1500 kg
- Transferpomp

UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/h	°C	kW	kW	l	l	mm	Kg	#
1.134.D.574	JMB-MD 249/25 TG AK WK2 M2 TP (+)	< 30 (WK-function) / up to 249 (HP)	900 (WK-function) / up to 1500 (HP)	99° on surface (WK) / max. 110 (HP)	18,5	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1140	65

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
1.230.296	25 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbestrijding. (Nota: 2 stuks bij JMB-MD-WK+)
1.230.300	50 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbestrijding
1.643.014	2x Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.230.312	2x set grote, afneembare wielen
1.234.290	Transferpomp - JMB-MD/MG/ME (TP)
1.840.030	Veiligheid : Set hittebestendige handschoenen (2x)

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.234.247	(DH) Meerprijs voor drukhoudend ventiel (ter vervanging van het standaard drukloos) (niet bij 500 bar-versie)
1.234.240	(LP) Meerprijs lichtpakket JMB-MD/MG/ME: werkklamp + zwaailamp via joystick elektronisch te activeren
1.234.151	(TT) Meerprijs track & trace systeem JMB-M 4G
1.890.000	Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace
1.234.07x	(COL) Meerprijs voor beschermkap in andere DiBO RAL-kleuren: <ul style="list-style-type: none"> • (WH) RAL9016 - wit • (BK) RAL 9017 - zwart • (BU) RAL 5002 - blauw • (OG) RAL 2009 - oranje (nota: gelieve bij bestelling één van onderstaande RAL-kleuren te vermelden)
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Meerprijs voor beschermkap in eigen RAL-Kleur (nota: gelieve bij bestelling de gewenste RAL-kleurcode te vermelden)




1.230.296



1.230.300



1.230.312



WK-lans