

SG-10



Dieser kompakte und leichte Dampfreiniger ist für die intensive professionelle Nutzung entworfen. Dank des tragbaren Designs und der Laufräder lässt sich der DiBO **SG-10** ganz einfach transportieren und flexibel an jedem Ort verwenden. Mit einer **Dampftemperatur bis zu 165 °C** entfernt das Gerät Schmutz, Fett und Bakterien auf effiziente Weise ohne den Einsatz von Chemikalien.

Das robuste Edelstahlgehäuse garantiert eine hohe Lebensdauer, auch bei täglichem Einsatz in herausfordernden Umgebungen. Dadurch ist die Maschine ideal für die Verwendung zur Gebäudereinigung oder in Hotels, Fitnessstudios oder Restaurants.

Benutzerfreundlich und leistungsstark – die perfekte Lösung, wenn Sie schnell und gründlich für Sauberkeit sorgen wollen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Digitalanzeige für:
 - Temperatur des Heizkessels
 - Dampf einsatzbereit
 - Wassermangel (zusätzlich akustisches Signal)
 - Temperatur
- Handgriff für einfachen Transport
- 4 Räder
- Gehäuse aus Edelstahl, Kabeltrommel
- **Standard-Lieferumfang:**
 - Handgriff + Dampfschlauch (Länge: 2,5 m)
 - Verlängerungsrohr (Länge: 500 mm, 2 Stück)
 - Sprühaufsatz
 - Bürste für Fensterreinigung
 - Multifunktionsbürste
 - Dreieckige Bürste
 - Dampflanze abgewinkelt (Länge: 175 mm)
 - Kleine runde Bürste mit Polyesterborsten (Ø 28 mm)
 - Kleine runde Bürste mit Messingborsten (Ø 28 mm)
 - Rechteckiges Mikrofaser Tuch

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.IPIP40019	Dampfschlauch mit Handgriff - 2,5 m
3.8007.MPVR40851	Verlängerungsrohr 2 x 500 mm
3.8007.MPVR40852	Düsenaufsatz
3.8007.SPPV40052	Fensterdüse
3.8007.SPPV40053	Mehrzweckbürste
3.8007.SPPV40054	Dreiecksbürste
3.8007.SPPV40055	Gebogene Dampflanze – L = 175 mm
3.8007.SPPV40057	Kleine runde Bürste mit Messingborsten – Ø 28 mm
3.8007.SPPV40058	Rechteckiges Mikrofaser tuch



3.8007.SPPV40052



3.8007.SPPV40053



3.8007.SPPV40054



3.8007.IPIP40019



3.8007.MPVR40851



3.8007.MPVR40852



3.8007.SPPV40055



3.8007.SPPV40057



3.8007.SPPV40058

TECHNISCHE DATEN

- Dampfmassenstrom: 60 - 70 g/min
- Aufheizzeit: ± 4 minutes
- Heizleistung: 2.2 kW
- Boilervolumen: 1,8 l
- Wassertank: 2,5 l

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	bar	kW	°C	Ph	V	Hz	mm	kg
3.106.001	SG-10 S 5007 M	5	2,2	max. 165	1	1x230	50	450 x 280 x 310	8

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.MPVR40857	Selbstbefüllende Flasche
3.8007.AZMC40024	Schraubenschlüssel.
3.8007.KTRI40446	Fahrwagen.



3.8007.KTRI40446 3.8007.MPVR40857 3.8007.AZMC40024