SG-48



Der **DiBO SG-48** ist ein leistungsstarker mobiler Dampfstrahlreiniger mit einer Dampftemperatur von 180 °C und einem Arbeitsdruck von 8 bar. Die integrierte Saugfunktion sorgt für eine gründliche Reinigung und ermöglicht das sofortige Entfernen von Verschmutzungen.

Ergänzt durch die Möglichkeit, die Dampfreinigung mit der Verwendung von Reinigungsmitteln zu kombinieren, ergibt sich ein echtes DiBO-Reinigungs-Kraftpaket.

Ideal für die Reinigung in allen Branchen, wo verlässliche Hygiene und kurze Durchlaufzeiten von essentieller Bedeutung sind.

- öffentliche und kommerzielle Räume
- Reinigung von industriellen und technischen Anlagen
- Lebensmittelindustrie und Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen
- Automobilindustrie und Transport
- Gesundheits- und Pflegebranche

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Digitalanzeige für:
  - Dampftemperatur
  - Dampf einsatzbereit
  - Wassermangel
- Desinfektionssystem
- Wagenmodell aus rostfreiem Edelstahl
- Wasserflussfilter
- Flexibles Netzkabel
- Sicherheit

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8007.IPIP40021	Dampfschlauch mit Handgriff - 4 m
3.8007.MPVR40958	Schlauchverlängerung, Länge = 500 mm (2 Stück)
3.8007.SPPV40060	Mehrzweckbürste
3.8007.SPPV40061	Teppichschutz für Mehrzweckbürste
3.8007.SPPV40062	Aufsatz mit Borsten und Gumminoppen für Mehrzweckbürste
3.8007.SPPV40063	Bürste zur Fensterreinigung
3.8007.SPPV40064	Durchsichtige Polsterdüse
3.8007.SPPV40065	Große Saugdüse und Abstreifer
3.8007.SPPV40066	Kleine Saugdüse
3.8007.SPPV40067	Dampfdüse
3.8007.SPPV40056	Kleine runde Bürste mit Polyesterborsten – Ø 28 mm
3.8007.SPPV40068	Rundbürste mit Polyesterborsten, Ø 65 mm
3.8007.SPPV40069	Rundbürste mit Polyesterborsten, Ø 40 mm
3.8007.SPPV40070	Rundbürste mit Edelstahlborsten, Ø 40 mm
3.8007.AZMC40024	Schraubenschlüssel
3.8007.SPPV40058	Rechteckiges Mikrofasertuch




3.8007.IPIP40021



3.8007.MPVR40958



3.8007.SPPV40060



3.8007.SPPV40061



3.8007.SPPV40062

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Dampfmassenstrom: 80 - 100 g/min
- Aufheizzeit: ± 6 minutes
- Heizleistung: 3,4 kW
- Boilervolumen: 3,2 l
- Wassertank/Reinigungsmitteltank: 5 l

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	kW	°C	Ph	V	Hz	mm	kg
3.106.006	SG-48 S 8010 M	8	3,4	max. 180	1	1x230	50	745 x 480 x 1040	38


3.8007.SPPV40063


3.8007.SPPV40064


3.8007.SPPV40065


3.8007.SPPV40066


3.8007.SPPV40067