HYBRIDREINIGER

STM 140/4



Der **DiBO STM-M 140/4** ist ein mobiler, umweltfreundlicher, komplett elektrisch angetriebener Dampfreiniger, der auch als Hochdruckreiniger verwendet werden kann. Temperatur und Druck sind regelbar.

Dieses Gerät ist universell einsetzbar. Mit diesem multifunktionellen Gerät mit einem **Arbeitsdruck bis zu 140 bar und Dampftemperaturen bis zu 145 °C** können zahlreiche Öle und Fette, hartnäckige Flecken und Speisereste vollständig gelöst und entfernt werden.

PRODUKTMERKMALE



Hochwertiges Material



Motor mit niedriger Drehzahl



Kurbelwellen-Hochdruckpumpe

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Umweltfreundlich:
- Mit elektrischer Heizspirale ausgestattet >>> keine Abgase oder Rußentwicklung.
- Dank sparsamem Wasserverbrauch nahezu kein störendes Spritzwasser und kaum Wasserverschwendung.

Energiesparend:
- Die Heizspirale ist gegenüber einem Boiler energiesparend und besonders effizient.
- Die Erhitzung dauert nur etwa 60 - 90 Sekunden.

Sterilisierung:
- Die gründliche Tiefenreinigung von Oberflächen beseitigt Krankheitserreger und Bakterien zuverlässig. Sterilisierungsfunktion bei hoher Temperatur mit Hochdruck- und Dampfreinigung.

Dampffunktion:
- Temperatur: 145° C mit einem Arbeitsdruck bis zu 45 bar
- Arbeitsdruck: 45 bar
- Wasserdurchmenge: 120 l/h

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.0750.1303014	500 mm Hochdrucklanze
3.0750.1508024	Hochdruckpistole
3.0750.209876700	Hochdruckschlauch
3.0750.1.274.560.023	Verlängerungsschlauch DN8 x 15 Meter

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Hauptschalter EIN/AUS
- Brennerschalter EIN/AUS
- Hochdruck- und Dampfschalter
- **Sicher**:
  - Digitale Temperaturbegrenzung
  - Sicherheits-Temperaturabschaltung
  - Sicherheitsventil
- Temperatur zwischen 30° und 80 °C einstellbar
- Standard 3 x 400 V - 50 Hz

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/u	°C	°C	V	A	kW	dB	mm	kg
1.118.050	STM-M 140/4	140	240	30 - 80 (HD)	145 (SF) by 45 bar	3x 400 V	29	18	max. 70	1070 x 415 x 950	120