

STM-M



De **DiBO STM-M** is een mobiele, milieuvriendelijke en volledig elektrische stoomreiniger die ook als hogedrukreiniger kan worden gebruikt. Zowel temperatuur als druk zijn eenvoudig instelbaar.

Dankzij zijn veelzijdigheid biedt dit toestel een brede toepassing. Met een reinigingsdruk tot 140 bar en een stoomtemperatuur tot 145°C is het ideaal voor een volledige oplossing en verwijdering van allerlei oliën, vetten, hardnekkige vlekken en voedselresten.

PRODUCTKENMERKEN



Radiale hogedruk-pomp



Hoogwaardige materialen



Motor met laag toerental



Stoomfunctie

PRODUCTSPECIFICATIES

- Milieuvriendelijk:
 - Uitgerust met elektrische verwarmingsspiraal → vrij van uitlaatgassen en roetuitstoot.
 - Door het lage waterverbruik bijna geen bevuilding door opspattend water en weinig waterverspilling.
- Energiezuinig:
 - Het gebruik van een verwarmingsspiraal i.p.v. een boiler maakt dit toestel energiebesparend en zeer efficiënt.
 - Opwarming in slechts 60-90 seconden.
- Sterilisatie:
 - Een grondige diepe reiniging van de oppervlakken leidt tot de verwijdering van ziektekiemen en bacteriën. Sterilisatie is mogelijk door gebruik te maken van hoge temperaturen met hogedruk- en stoomreiniging.
- Stoomfunctie:
 -

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.0750.1303014	500 mm Hogedruklans
3.0750.1508024	Hogedrukpistool
3.0750.209876700	Hogedrukslang
3.0750.1.274.560.023	Verlengslang DN8 x 15 meter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk met 60 s afvalvertraging 'vario stop'
- Hoofdschakelaar AAN/UIT
- AAN/UIT-schakelaar brander
- Hogedruk- en stoomschakelaar
- Veilig:
 - Een digitale temperatuurbegrenzing
 - Veiligheidstemperatuurbegrenzer
 - Veiligheidsventiel
- Instelbare tempatuur van 30° tot 80° C
- Standaard 3 x 400 V - 50 Hz

UITVOERINGEN

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	°C	kW	kW	tpm	m	mm	kg
1.118.050	STM-M 140/4	140 - 45	240 - 120	30 - 80	145 (bij 45 bar)	20 (3x 400 V)	18	1450	15	1070 x 415 x 950	120