

SG-10



Ce nettoyeur à vapeur compact et léger est conçu pour un usage professionnel intensif. Compact et équipé de roulettes, le **DiBO SG-10** se déplace aisément et offre une utilisation flexible en tout lieu. Atteignant **jusqu'à 165 °C**, la vapeur permet d'éliminer efficacement saletés, graisses et bactéries, sans utilisation de produits chimiques.

Robuste grâce à son boîtier en acier inoxydable, cet appareil est conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive dans les environnements les plus exigeants. Il convient parfaitement aux entreprises de nettoyage ainsi qu'aux secteurs de l'hôtellerie, du sport et de la restauration.

Facile à utiliser et performant, il offre une solution efficace pour un nettoyage rapide et en profondeur.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Affichage numérique des éléments suivants :
 - température de la chaudière
 - indicateur de température de vapeur atteinte
 - niveau d'eau insuffisant, avec signal sonore
 - température
- Poignée pour faciliter le transport
- 4 roues
- Boîtier en acier inoxydable et enrouleur de câble
- Équipement de série :**
 - Poignée + flexible de vapeur - L= 2,5 m
 - Rallonge - L= 500 m (2 pièces)
 - Raccord pour arroseur
 - Brosse pour nettoyer les vitres
 - Brosse multifonctionnelle
 - Brosse triangulaire
 - Lance à vapeur courbée - L= 175 mm
 - Petite brosse ronde avec des poils en polyester Ø 28 mm
 - Petite brosse ronde avec des poils en laiton Ø 28 mm
 - Chiffon rectangulaire en microfibre

ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8007.IPIP40019	Tuyau à vapeur avec poignée - 2,5 m
3.8007.MPVR40851	Tube de rallonge 2 x 500 mm
3.8007.MPVR40852	Joint de buse
3.8007.SPPV40052	Brosse pour le nettoyage des vitres
3.8007.SPPV40053	Brosse polyvalente
3.8007.SPPV40054	Brosse triangulaire
3.8007.SPPV40055	Ance à vapeur courbée - L = 175 mm
3.8007.SPPV40057	Petite brosse ronde avec poils en laiton - Ø 28 mm
3.8007.SPPV40058	Chiffon rectangulaire en microfibre



3.8007.SPPV40052



3.8007.SPPV40053



3.8007.SPPV40054



3.8007.IPIP40019



3.8007.MPVR40851



3.8007.MPVR40852



3.8007.SPPV40055



3.8007.SPPV40057



3.8007.SPPV40058

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Débit de vapeur : 60 - 70 g/min
- Temps de préchauffage : $\pm$ 4 min
- Puissance de chauffage : 2.2 kW
- Capacité du chauffe-eau : 1,8 l
- Réservoir d'eau : 2,5 l

TYPES

				 OUTPUT					
Code	Description	bar	kW	°C	Ph	V	Hz	mm	kg
3.106.001	SG-10 S 5007 M	5	2,2	max. 165	1	1x230	50	450 x 280 x 310	8

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8007.MPVR40857	Bouteille à remplissage automatique
3.8007.AZMC40024	Clé pour l'entretien
3.8007.KTRI40446	Chariot.



3.8007.KTRI40446



3.8007.MPVR40857



3.8007.AZMC40024