NETTOYEURS À VAPEUR HYBRIDES

STM 140/4



Le **DiBO STM-M 140/4** est un nettoyeur à vapeur entièrement électrique et respectueux de l'environnement qui peut également être utilisé comme nettoyeur haute pression. La température et la pression sont réglables.

Ce dispositif peut être utilisé de manière multiple. Le caractère multifonctionnel de cet appareil avec **une pression de nettoyage jusqu'à 140 bars et une température de vapeur jusqu'à 145°C** assure une solution complète et l'élimination de toutes sortes d'huiles, graisses, taches tenaces et résidus alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux de haute qualité
- Pompe radiale à haute pression
- Moteur électrique à faible régime

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Écologique :
- Equipé d'un serpentin de chauffage électrique >>> exempt de gaz d'échappement et d'émissions de suie.
- En raison de la faible consommation d'eau, presque aucune contamination due aux éclaboussures d'eau et peu de gaspillage d'eau.

Faible consommation :
- L'utilisation d'un serpentin de chauffage au lieu d'un chauffe-eau rend cet appareil économe en énergie et très efficace.
- Chauffage en seulement 60-90 secondes.

Stérilisation :
- Un nettoyage en profondeur des surfaces conduit à l'élimination des germes et des bactéries. La stérilisation est possible en utilisant des températures élevées avec un nettoyage à haute pression et un nettoyage à la vapeur.

Fonction vapeur :
- Température : 145 °C à une pression de service de 45 bars
- Pression de service : 45 bar
- Débit: 120 l/h

ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.0750.1303014	500 mm Lance (haute pression)
3.0750.1508024	Pistolet haute pression
3.0750.209876700	Tuyau haute pression
3.0750.1.274.560.023	Tuyau de rallonge DN8 x 15 m

Sous réserve des modifications

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Vanne de régulation pour la pression
- Interrupteur principal ON/OFF
- Interrupteur brûleur ON/OFF
- Interrupteur haute pression et vapeur.
- **Sécurité** :
  - Une limitation de température numérique
  - Limiteur de température de sécurité
  - Soupape de sécurité
- Température réglable de 30° à 80° C
- Standard 3 x 400 V - 50 Hz

TYPES

Code	Description	bar	l/u	°C	°C	V	A	kW	dB	mm	kg
1.118.050	STM-M 140/4	140	240	30 - 80 (HD)	145 (SF) by 45 bar	3x 400 V	29	18	max. 70	1070 x 415 x 950	120