JMB-MD BASIC



Grotere vermogens dankzij ....JMB-MD BASIC warmwater hogedruktrailers.

De JMB-MD BASIC is ons instapmodel binnen het professionele gamma DiBO hogedruktrailers, ontworpen voor intensief en betrouwbaar gebruik. Deze warmwater hogedrukreiniger is uitgerust met een watergekoelde dieselmotor die, onder controle van de geavanceerde DiBO-sturing, alle motorparameters nauwkeurig beheert.

Het geïntegreerde warmterecuperatiesysteem zorgt ervoor dat het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd. De brandstofbesparende GreenBoiler brengt het water vervolgens tot de gewenste temperatuur.

Samen zorgen deze technologieën voor een aanzienlijke besparing op energie en brandstof.

PRODUCTKENMERKEN

- Modern design
- Radiale hogedruk-pomp
- Digitale display met joystick bediening
- Stage 5 ready
- Hoogwaardige materialen
- Motorpompkoppe-ling met reductie-kast
- Warmtewisselaar
- 5 jaar garantie!
- Greenboiler

PRODUCTSPECIFICATIES

- DUBBELWANDIGE beschermkap uitgevoerd in POLYESTER:
  - Geluidsisolerend
  - Optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale bediening middels joystick
- Alle bedieningsbenodigdheden zijn eenvoudig te bereiken aan de achterzijde.
- DiBO RVS slanghaspels:
  - DiBO RVS slanghaspel met 40 m hogedrukslang (3/8”)
  - DiBO RVS slanghaspel met 25 m lagedrukslang (3/4») (enkel bij JMB-MD 350/18 BASIC)

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Industriële watergekoelde dieselmotor met warmterecuperatiesysteem. Het warmterecuperatie-systeem maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen.
- De JMB-MD-BASIC modellen met een vermogen van 18 kW zijn ze eveneens volledig Stage 5 ready en voldoen aan de meest recente emissienormen.
- GreenBoiler de 110 kW
- Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en branderketel
- Drukloos opstarten
- Manuele gasregeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Uitwasbare waterfilter
- Digitale controle en melding via display van:
  - motorfuncties
  - vlambewaking
  - droogloopbeveiliging
  - drukbewaking
  - temperatuurbewaking
  - waterpeil
  - brandstofniveau
- Trailermodel: gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot, neuswiel, AL-KO chassis, een rotatiegegoten PE tank en polyester beschermkap.
- Benodigd trekvermogen = 1500 kg

UITVOERINGEN

				OUTPUT							
Code	*Beschrijving*	*bar*	*l/u*	*°C*	*kW*	*kW*	*l*	*l*	*mm*	*kg*	
1.134.D.444	JMB-MD 200/30 BASIC TG M2	200	1800	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1100	090
1.134.D.534	JMB-MD 249/25 BASIC TG M2	249	1500	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1110	065
1.134.D.644	JMB-MD 350/18 BASIC TG	350	1080	max. 110	18 (diesel)	110	80	450	3500 x 1800 x 1750	1090	040

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
1.216.749.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 250 & ≤ 350 bar)

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.234.07x	(COL) Meerprijs voor beschermkap in andere DiBO RAL-kleuren: • (WH) RAL9016 - wit • (BK) RAL 9017 - zwart • (BU) RAL 5002 - blauw • (OG) RAL 2009 - oranje (nota: gelieve bij bestelling één van onderstaande RAL-kleuren te vermelden)
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Meerprijs voor beschermkap in eigen RAL-Kleur (nota: gelieve bij bestelling de gewenste RAL-kleurcode te vermelden)
1.228.052	Meerprijs ontkalkingssysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)